

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Y A P I F U A R I 2 0 1 8

“Doğadan Sanata Uсталıkla”



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

YK Hakkında

Yarım yüzyıldır doğanın yansımalarını birer sanat eserine dönüştüren ve sektöründe öncü konumda yer alan Yurtbay Seramik bünyesinde 2010 yılında üretim hayatına başlayan Yurtbay Yapı Kimyasalları; Yurtbay deneyimini, kalitesini ve güvenilirliğini yapı kimyasalları sektörüne de taşıyarak en yeni teknolojiye sahip ürünleriyle gururla tercih edilen bir marka olmak amacıyla kurulmuştur.

İnsana ve çevreye karşı büyük bir sorumluluk duyulması gerektiği inancıyla; insan sağlığına ve çevreye daha duyarlı malzemeler kullanarak yenilikçi yapı kimyasalları üretiyoruz. Diğer yandan; kalite, güven ve hizmet prensipleri doğrultusunda hareket ederek çözüm odaklı yaklaşımları daima önemsiyoruz.

Diğer ürünlerimizle birlikte seramik yapıştırma harçlarımızın da yüksek yapıştırma gücüne sahip, uzun ömürlü ve her yüzeye kolay uygulanabilir olması, Yurtbay Yapı Kimyasalları ismini ayrıcalıklı kılan bir diğer unsurdur.

Yurtbay Yapı Kimyasalları olarak, yaşam alanlarına temas eden dünya standartlarındaki kalitede üretilen seramik yapıştırma harçları ve derz dolgu seçeneklerini kapsayan ürün yelpazemizi zaman içinde artırarak bugün; su izolasyon malzemeleri, tamir harçları, mantolama sistem bileşenleri, zemin hazırlama ürünleri, astarlar ve bakım ürünleriyle 150'yi aşkın çeşide sahip büyük bir üretim merkeziz. Bizler doğru fiyatlandırma ve rekabetçi fiyat ilkesinden asla taviz vermeyen; bununla birlikte kurulduğumuz günden itibaren birçok seçkin projenin çözüm ortağı olarak günümüze kadar büyüyerek ve gelişerek dünyaya yayılmayı hedefleyen güçlü bir şirketiz.



Seramik Yapıştırıcılar

1-4



Derz Dolgular

5-6



Teknik Haçlar

7-9



Su İzolasyon

9-13



Isı Yalıtım

14-15



Astarlar ve Katkılar

16



Zemin Hazırlık

17



Yüzey Temizlik ve Bakım

18



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

YURT BAY FIX



TS EN 12004:2007+A1
C1T

SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY FIX, çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış, seramik yapıştırma harcıdır. Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton döşemeler
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme

CERAMIC TILE AND GLASS MOSAIC ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FIX is a cement-based, standard performance, ceramic adhesive mortar with reduced slip.

APPLICATION AREAS

Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall: Cement based rendering, plaster and concrete coverings,
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings
Outdoor: Cement based screed and concrete covering

YURT BAY SÜPER FIX



TS EN 12004:2007+A1
C1TE

SERAMİK KARO VE CAM MOZAIK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY SÜPERFIX, çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton döşemeler
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme

CERAMIC TILE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY SUPERFIX is a cement-based, high performance, ceramic adhesive mortar with reduced slip, extended exposed waiting period.

APPLICATION AREAS

Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete coverings,
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings
Outdoor : Cement based screed and concrete covering

YURT BAY MASTERFLEX



TS EN 12004:2007+A1
C2T

GRANİT VE SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY MASTERFLEX, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

GRANITE AND CERAMIC TILE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY MASTERFLEX is a cement-based, high performance, ceramic adhesive mortar with reduced slip.

APPLICATION AREAS

Used for medium and large size floor and wall tiling, natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic, decorative brick etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old ceramic covering
Outdoor: Cement based screed and concrete covering, old ceramic covering

Seramik Yapıştırıcılar

YURT BAY FLEX



GRANİT VE MERMER YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY FLEX, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

GRANITE AND MARBLE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FLEX is a cement-based, high performance, slip resistant, ceramic adhesive mortar with extended exposed waiting period..

APPLICATION AREAS

Used for medium and large size floor and wall tiling, natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic, decorative brick etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old ceramic covering
Outdoor : Cement based screed and concrete covering, old

YURT BAY PROJE



SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY PROJE, çimento esaslı, standart performanslı seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton döşemeler
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme

CERAMIC TILE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY PROJE is a cement-based, standard performance, ceramic adhesive mortar.

APPLICATION AREAS

Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall: Cement based rendering, plaster and concrete coverings,
Indoor floor: Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings
Outdoor: Cement based screed and concrete covering

YURT BAY RAPID FIX



HIZLI PRİZ ALAN SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY RAPID FIX kayma özelliği azaltılmış, hızlı priz alma özelliğine sahip, çimento esaslı, seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır. Özellikle kısa sürede yaya trafiğine açılması gereken yüzeylerde, yoğun yaya trafiğine maruz kalacak zemin uygulamalarında tercih edilir.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç ve dış mekân zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton döşemeler, eski seramik kaplama

QUICK HARDENING ADHESIVE MORTAR

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY RAPID FIX is a slip resistant, quick setting, cement based ceramic adhesive mortar.

APPLICATION AREAS

Used for medium and large size floor and wall tiling, natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic, decorative brick etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications. Preferred particularly for surfaces which need to be opened to pedestrian traffic in a short time and flooring applications which will be exposed to intensive pedestrian traffic.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete coverings, old ceramic covering
Indoor and outdoor flooring : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old ceramic covering



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

YURT BAY FLEXIBLE FAST 1K



SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

FLEXIBLE FAST 1K, çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, yüksek performansa sahip, esnek, hızlı sertleşen seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarında Özellikle kısa sürede yaya trafiğine açılması gereken yüzeylerde, yoğun yaya trafiğine maruz kalacak zemin uygulamalarında tercih edilir.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekân zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekân : Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

CERAMIC TILE AND GLASS MOSAIC ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

FLEXIBLE FAST 1K is a cement-based, slip resistant, high performance, flexible, quick hardening ceramic adhesive mortar.

APPLICATION AREAS

Preferred for adhering medium and large size floor and wall tiling, natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic, decorative brick etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications, particularly for surfaces which need to be opened to pedestrian traffic in a short time and flooring applications which will be exposed to intensive pedestrian traffic.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete coverings, old ceramic covering

Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old ceramic covering

Outdoor : Cement based screed and concrete covering, old ceramic covering

YURT BAY FLEXIBLE 2K



ESNEK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

FLEXIBLE 2K Çift bileşenli, yüksek yapışma gücü ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, çimento ve polimer emülsiyon esaslı yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekân zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekân : Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

FLEXIBLE TILE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FLEXIBLE 2K is a two-part, cement and polymer emulsion based adhesive mortar with high adhesive strength and high elasticity, slip resistant, extended working time, resistant to temperature change, water and frost.

APPLICATION AREAS

Used for medium and large size floor and wall tiling, natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic, decorative brick etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete coverings, old ceramic covering

Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old ceramic covering

Outdoor: Cement based screed and concrete covering, old ceramic covering

YURT BAY FLEXIBLE 1K



ESNEK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY FLEXIBLE 1K esnek, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekleme süresi uzatılmış seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekân zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekân: Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

FLEXIBLE TILE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FLEXIBLE 1K is a flexible, cement-based, high performance, slip resistant, ceramic adhesive mortar with reduced exposed waiting period.

APPLICATION AREAS

Used for medium and large size floor and wall tiling, natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic, decorative brick etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall: Cement based rendering, plaster and concrete coverings, old ceramic covering

Indoor floor: Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old ceramic covering
Outdoor: Cement based screed and concrete covering, old ceramic covering

YURT BAY SLİM FİX



GRANİT VE MERMER YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY SLİM FİX , 3 mm- 5 mm arası ince seramik, granit seramik, porselen seramik, cam mozaik kaplamalar ile tüm iç ve dış mekânlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, mekanik dayanımı yüksek, özel ince tanecik yapılı, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler (yüzeyin yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

GRANITE AND MARBLE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY SLİM FİX, is a cement based ceramic tile adhesive mortar with high mechanical strength, special fine grain structure developed for indoor and outdoor ceramic tile, granite tile, porcelain tile, glass mosaic coverings of 3 mm-5 mm thickness.

APPLICATION AREAS

Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc. covering materials, at indoor and outdoor horizontal and vertical applications.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old ceramic covering
Outdoor: Cement based screed and concrete covering, old ceramic covering

YURT BAY MİX



KULLANIMA HAZIR SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Kullanıma hazır, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzatılmış çalışma süresine sahip, emülsiyon polimer (akrilik) esaslı pasta tipi yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç mekanlarda.
- Akrilik panel uygulamasında,
- Fayans, seramik, cam mozaik vb kaplamalarda,
- Alçıpanel ve alçı sıva zeminler üzerine seramik uygulamalarında kullanıma uygundur.

READY TO USE TILE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

Ready-to-use, high performance, reduced slip, extended workability period, emulsion polymer (acrylic) based pasta type adhesive.

APPLICATION AREAS

- Indoors.
- Acrylic panel application,
- Tile, ceramic, glass mosaic etc. coverings,
- Suitable for ceramic tile applications on plasterboard and plaster rendered floorings.



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

YURT BAY FUGA



DERZ DOLGU (1-6 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY FUGA, çimento esaslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan : Duvar ve zemin
Dış mekan: Zemin

JOINT FILLER (1-6 mm)

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FUGA is a cement based joint filler material suitable for 1-6 mm joint gaps.

APPLICATION AREAS

Used for filling 1-6 mm joint gaps of floor and wall tiles, marble, natural rock etc. covering materials.

APPLICATION EXAMPLES

-Indoor wall and floor
-Outdoor floor



YURT BAY FLEX FUGA



ELASTİK, SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU (2-10 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY FLEXFUGA, çimento esaslı, yüksek performanslı, su itici özelliğe sahip, silikon katkılı 2-10 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 2-10 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan: Duvar ve zemin
Dış mekan: Duvar ve zemin

ELASTIC SILIKON ADED (2-10 mm) JOINT FILLER

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FLEXFUGA is a cement based, high performance, water repellent, silicon added joint filler material suitable for 2-10 mm joint gaps.

APPLICATION AREAS

Used for filling 2-10 mm joint gaps of floor and wall tiles, marble, natural rock etc. covering materials.

APPLICATION EXAMPLES

-Indoor wall and floor
-Outdoor wall and floor



YURT BAY FUGA SİLİKONLU



ELASTİK, SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU (1-6 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY SİLİKONLU FUGA, çimento esaslı, su itici özelliği artırılmış, silikon katkılı 1-6 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan : Duvar ve zemin
Dış mekan: Zemin

ELASTIC SILIKON ADED (1-6 mm) JOINT FILLER

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY SILICONIZED FUGA is a cement based, silicon added joint filler material with increased water repellent properties, suitable for 1-6 mm joint gaps.

APPLICATION AREAS

Used for filling 1-6 mm joint gaps of floor and wall tiles, marble, natural rock etc. covering materials.

APPLICATION EXAMPLES

-Indoor wall and floor
-Outdoor floor



YURT BAY RUSTİK FUGA



RUSTİK GÖRÜNÜMLÜ DERZ DOLU (6-20 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY RUSTİK FUGA, çimento esaslı, yüksek performanslı, su itici özelliğe sahip, 6-20 mm derz aralıklı dekoratif amaçlı kaplamalar için uygun, esnek derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, kaplama tuğlaları, mermer, doğal taş gibi Rustik görünümlü kaplama malzemelerinin 6-20 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç mekan duvar ve zemin
- Dış mekân duvar ve zemin
- Doğal taş ve dekoratif yüzeyler

RUSTIC JOINT FILLER (6-20 mm)

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY RUSTIC FUGA is a cement based, high performance, water repellent, flexible joint filler material suitable for decorative coverings with 6-20 mm joint gaps.

APPLICATION AREAS

İç ve dış mekânlarda, kaplama tuğlaları, mermer, doğal taş gibi Rustik görünümlü kaplama malzemelerinin 6-20 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

APPLICATION EXAMPLES

- Indoor wall and floor
- Outdoor wall and floor
- Natural rock and decorative surfaces



YURT BAY DİJİTAL FUGA



ELASTİK, SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU (2-10 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY DİJİTAL FUGA, çimento esaslı, yüksek performanslı, su itici özelliğe sahip, silikon katkılı 2-10 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 2-10 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç mekan duvar ve zemin
- Dış mekan duvar ve zemin

ELASTIC SILIKON ADED (2-10 mm) JOINT FILLER

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY DİJİTAL FUGA is a cement based, high performance, water repellent, silicon added joint filler material suitable for 2-10 mm joint gaps.

APPLICATION AREAS

Used for filling 2-10 mm joint gaps of floor and wall tiles, marble, natural rock etc. covering materials

APPLICATION EXAMPLES

- Indoor wall and floor
- Outdoor wall and floor



YURT BAY HAVUZ YAP FUGA



DERZ DOLGU (1-6 mm)

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, havuz kimyasallarına ve bakterilere karşı dayanıklı, iç ve dış ortamda 2 - 10 mm derz aralarına uygulanabilen, elastik, suya ve ısı değişimlerine dayanıklı, su itici derz dolgu malzemesidir.

JOINT FILLER (1-6 mm)

PRODUCT DESCRIPTION

Cement based, elastic, water repellent joint filler material resistant to pool chemicals and bacteria, applicable in 2 - 10 joint gaps indoors and outdoors, resistant to water and temperature changes.





YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

YURT BAY TAMİR HARCİ İNCE



TS EN 1504-3

İNCE TAMİR HARCİ (1-5 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY TAMİR HARCİ İNCE, çimento esaslı, yüksek performanslı, polimer modifiyeli ince yüzey tamir harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, restorasyon çalışmalarında, seramik kaplama, izolasyon ve boyama öncesinde düzgün yüzey oluşturmada, ince çatlakların 1-5 mm ye kadar onarılmasında ve sıva tamiratlarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç ve dış mekan
- Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

THIN REPAIR MORTAR (1-5 mm)

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FINE REPAIR MORTAR is a cement-based, high performance, polymer modified fine surface repair mortar.

APPLICATION AREAS

Used for indoor and outdoor areas of all structures, in renovation works, ceramic tiling, for establishing smooth surface prior to insulation and painting, repair of fine cracks up to 1-5 mm and for rendering repair.

APPLICATION EXAMPLES

- Indoor and outdoor flooring
- Cement based rendering,
- Exposed concrete
- On briquette and brick etc. surfaces

YURT BAY TAMİR HARCİ KALIN



TS EN 1504-3

KALIN TAMİR HARCİ (6-30 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY TAMİR HARCİ KALIN, çimento esaslı, yüksek performanslı, polimer modifiyeli yüzey tamir harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, restorasyon çalışmalarında, seramik kaplama, izolasyon ve boyama öncesinde düzgün yüzey oluşturmada, kalın çatlakların 6-30 mm ye kadar onarılmasında ve sıva tamiratlarında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç ve dış mekan
- Çimento esaslı sıva
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

THICK REPAIR MORTAR (6-30 mm)

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY COARSE REPAIR MORTAR is a cement-based, high performance, polymer modified surface repair mortar.

APPLICATION AREAS

Used for indoor and outdoor areas of all structures, in renovation works, ceramic tiling, for establishing smooth surface prior to insulation and painting, repair of large cracks up to 6-30 mm and for rendering repair.

APPLICATION EXAMPLES

- Indoor and outdoor flooring
- Cement based rendering,
- Exposed concrete
- On briquette and brick etc. surfaces

YURT BAY GROUT HARCİ



GROUT HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY GROUT HARCİ, çimento esaslı, yüksek mukavemetli, büzülme yapmayan, akışkan özelliğe sahip, polimer modifiyeli, tek bileşenli grout harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, prefabrik beton yapı elemanlarının montajında, makine temellerinin doldurulmasında, boşlukların doldurulmasında ve beton tamirinde kullanılır. Tüm iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç ve dış mekanlarda;
- Beton döşeme
- Prefabrik beton
- Çimento esaslı şap

GROUT MORTAR

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY GROUT is a cement-based, high strength, non-shrinking, polymer modified, single part grout with fluidity properties.

APPLICATION AREAS

Used for fixing steel columns to the foundation, installation of precast concrete structural members, filling of machinery foundations, filling of gaps and repair of concrete. Suitable for use in any indoor and outdoor areas.

APPLICATION EXAMPLES

- Indoor and outdoor;
- Concrete slab
- Precast concrete
- Cement based screed

YURT BAY TUĞLA HARCİ



TS EN 998-2

TUĞLA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY TUĞLA HARCİ, çimento esaslı, polimer katkılı, tuğla örgü harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Binaların iç ve dış mekanlarında, her ebatta tuğla ile duvar örmede kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç ve dış mekan;
- Tuğla
- Bims
- Beton briket

BRICK MORTAR

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY BRICK MORTAR is a cement-based, polymer added, brick masonry mortar.

APPLICATION AREAS

Used at indoors and outdoors of the buildings for building any size of brick wall.

APPLICATION EXAMPLES

- Indoor and outdoor:
- Brick
- Beams
- Concrete briquette

YURT BAY GAZ BETON



TS EN 998-2

GAZ BETON YAPIŞTIRICISI

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY GAZBETON, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, pratik gaz beton örgü harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Su emmesi yüksek olan gaz beton, tuğla gibi yapı elemanlarının örülmesinde kullanılır.

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY GAZBETON is a cement-based, high performance, reduced slip, convenient aerated concrete masonry mortar.

APPLICATION AREAS

Used for building of aerated concrete, brick etc. building members which have high water absorption.

YURT BAY HAZIR SIVA İNCE



TS EN 998-2

HAZIR SIVA İNCE

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY HAZIR SIVA İNCE, çimento esaslı, su itici özelliğe sahip katkılar içeren, elyafı son kat hazır el sıvasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış mekanlarda beton, tuğla, brüt beton, bims, briket beton ve tavan yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç ve dış mekan: Çimento esaslı siva
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

READY THIN RENDER

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY READY-MIX FINE RENDERING is a cement based, fibrated, manual finishing rendering containing water repellent additives.

APPLICATION AREAS

Applied on concrete, brick, exposed concrete, beams, briquette concrete and ceiling surfaces.

APPLICATION EXAMPLES

- Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
- Exposed concrete
- On briquette and brick etc. surfaces



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

Teknik Harçlar

YURT BAY KABA SIVA



HAZIR KABA SIVA

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY KABA SIVA, çimento esaslı, iç ve dış mekânlarda kullanılan, yüksek yapışma ve dayanım mukavemetine sahip el ile uygulanan katkılı kaba sıvadır.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış mekânlarda beton, tuğla, brüt beton, bims, briket beton ve tavan yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç ve dış mekân: Çimento esaslı sıva
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

READY ROUGH RENDER

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY COARSE RENDERING is a cement-based, fibrated coarse rendering applied manually, used in indoors and outdoors with high adhesion strength and resistance.

APPLICATION AREAS

Applied on concrete, brick, exposed concrete, beams, briquette concrete and ceiling surfaces.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
- Exposed concrete
- On briquette and brick etc. surfaces

Su İzolasyon

YURT BAY KRİSTALİZE



KRİSTALİZE SU İZOLASYON MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY KRİSTALİZE, çimento esaslı, kapiler etkili, negatif ve pozitif yönde kullanılabilen, tek bileşenli, kristalize su izolasyon harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Yeraltı garaj ve depolarında, bodrumlarda, yüzme havuzlarında, asansör kuyularında, temeller ve perde duvarların su izolasyonunda kullanıma uygundur.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekân ve dış mekân: Beton, şap gibi yüzeyler.

CRYSTALLIZED WATERPROOFING SLURRY

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY KRİSTALİZE is a cement based, capillary action, single part, crystallized waterproofing mortar which can be used in negative and positive directions.

APPLICATION AREAS

Suitable for use in waterproofing of underground car parks and stores, basements, swimming pools, elevator shafts, foundations and shear walls.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor: Surfaces such as concrete and screed.

YURT BAY AQUA LATEX TOZ



ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ (1.BİLEŞEN) ELASTİK KARAKTERLİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY AQUALATEX, çimento esaslı, çift bileşenli, elastik su yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimli mekânlarda, küçük hacimli teraslarda, temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, küçük ebatlı su depolarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekân ve dış mekân:
Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR [1. COMPONENT] ELASTIC

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY AQUALATEX is a cement based, dual component elastic waterproofing mortar

APPLICATION AREAS

Used as a waterproofing material in wet areas such as kitchens, bathrooms, toilets, and in small area terraces, waterproofing applications of foundations and basements and small water tanks.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor : Surfaces such as concrete, rendering and screed.



TS EN 14891

YURT BAY AQUA LATEX SIVI



ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ (2.BİLEŞEN) ELASTİK KARAKTERLİ

ÜRÜN TANIMI

Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen.

UYGULAMA ALANLARI

Toz bileşeni ile karıştırıldığında; Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimli mekanlarda, küçük hacimli teraslarda, temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, küçük ebatlı su depolarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR (2. COMPONENT) ELASTIC

PRODUCT DESCRIPTION

Emulsion polymer based liquid component.

APPLICATION AREAS

When mixed with the powder component; used as a waterproofing material in wet areas such as kitchens, bathrooms, toilets, and in small area terraces, waterproofing applications of foundations and basements and small water tanks. Suitable for use in potable water tanks.



TS EN 14891

YURT BAY AQUA LATEX UV TOZ



HAZIR SIVA İNCE

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY AQUALATEX UV, çimento esaslı, emülsiyon polimer modifiyeli sıvı bileşen içeren, çift bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimli mekanlarda, teraslarda, temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, yüzme havuzu ve su depolarında, UV ve hafif yaya trafiğine dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç mekan ve dış mekan: Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

READY THIN RENDER

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY AQUALATEX UV is a cement based, dual component fully elastic waterproofing mortar containing emulsion polymer modified liquid.

APPLICATION AREAS

Used as a waterproofing material resistant to UV and mild pedestrian traffic, in wet areas such as kitchens, bathrooms, toilets, and in terraces, waterproofing applications of foundations and basements, swimming pools and water tanks. Suitable for use in potable water tanks.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor : Surfaces such as concrete, rendering and screed.



TS EN 14891

YURT BAY AQUALATEX UV SIVI



ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ (2.BİLEŞEN) UV DAYANIMLI

ÜRÜN TANIMI

Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen

UYGULAMA ALANLARI

Toz bileşeni ile karıştırıldığında; Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimli mekanlarda, teraslarda, temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, yüzme havuzu ve su depolarında, UV ve hafif yaya trafiğine dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR (2. COMPONENT) UV RESISTANT

PRODUCT DESCRIPTION

Emulsion polymer based liquid component.

APPLICATION AREAS

When mixed with the powder component; used as a waterproofing material resistant to UV and mild pedestrian traffic, in wet areas such as kitchens, bathrooms, toilets, and in terraces, waterproofing applications of foundations and basements, swimming pools and water tanks. Suitable for use in potable water tanks.



TS EN 14891



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

YURT BAY AQUA LATEX PLUS TOZ



ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ (1.BİLEŞEN) TAM ELASTİK

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY AQUALATEX PLUS, çimento esaslı, emülsiyon polimer modifiyeli sıvı bileşen içeren, su geçirimsizliği artırıcı kimyasal katkıları içeren, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen tam elastik çift bileşenli su yalıtım ve beton koruma malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, teraslarda, temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, ıslak hacimli mekanlarda (banyo, mutfak vs.), yaya trafiğine dayanıklı su izolasyon malzemesi olarak uygulanır. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan ve dış mekan: Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR (1. COMPONENT) FULLY ELASTIC

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY AQUALATEX PLUS is a cement based, dual component fully elastic waterproofing mortar which can be applied indoors and outdoors, containing emulsion polymer modified liquid, chemical additives which improve imperviousness.

APPLICATION AREAS

Used as a waterproofing material resistant to pedestrian traffic in continuously wet areas such as pools and water tanks, and for waterproofing of terraces, foundation and basement floors, wet areas (bathrooms, kitchens etc.). Suitable for use in potable water tanks.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor : Surfaces such as concrete, rendering and screed.



TS EN 14891
2017

YURT BAY AQUA LATEX PLUS SIVI



ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCİ (2.BİLEŞEN) TAM ELASTİK

ÜRÜN TANIMI

Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen.

UYGULAMA ALANLARI

Toz bileşeni ile karıştırıldığında; Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, teraslarda, temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, ıslak hacimli mekanlarda (banyo, mutfak vs.), yaya trafiğine dayanıklı su izolasyon malzemesi olarak uygulanır. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR (2. COMPONENT) FULLY ELASTIC

PRODUCT DESCRIPTION

Emulsion polymer based liquid component.

APPLICATION AREAS

When mixed with the powder component; used as a waterproofing material resistant to pedestrian traffic in continuously wet areas such as pools and water tanks, and for waterproofing of terraces, foundation and basement floors, wet areas (bathrooms, kitchens etc.). Suitable for use in potable water tanks.



TS EN 14891
2017

YURT BAY DOUBLE BOND



ELASTİK SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, elastik seramik yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Seramik kaplı zeminlerde su yalıtımı yapan bir yapıştırıcıdır. Double Past bir su yalıtımı katmanı oluşturur ve seramik kaplamaları beton, harç ve eski seramik kaplamaların üzerine yapıştırır. Balkonlar, teraslar, sundurmalar, mutfaklar, banyolar vb suyla temas eden alanlarda kullanılır.

ELASTIC TILE ADHESIVE

PRODUCT DESCRIPTION

Single part, elastic tile adhesive

APPLICATION AREAS

It is an adhesive which provides waterproofing in ceramic tiled floors. Double Past creates a waterproofing layer and binds ceramic tiles on concrete, grout and old ceramic tiling. Used in areas which are in contact with water such as balconies, terraces, porches etc.

YURT BAY ISOQUA



ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, tek bileşenli sıvı plastik kaplama ve elastik su yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Beton, sıva, çimento levha, alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve terasların yalıtımında,
- Binaların dış cephelerinin su yalıtımında,
- Çatlaklar, saçak, baca dipleri gibi detayların yalıtımında kullanılır.

SINGLE PART, READY TO USE, ELASTIC WATERPROOFING MATERIAL

PRODUCT DESCRIPTION

It is an acrylic based, single part, liquid plastic coating and elastic waterproofing material

APPLICATION AREAS

- Insulation of inclined roofs and terraces covered with concrete, rendering, cement board, aluminum, PVC, polyester, wood,
- Waterproofing of building facades,
- Used for insulation of details such as cracks, eaves, chimney flashings.

YURT BAY W-STOP



SU TIKAMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Su sızıntılarını geçici olarak kesmek için kullanılan, hızlı priz alan, mineral dolgu ve özel çimento içeren, polimer ve katalizör katkı tıkaç tozudur. Bir su yalıtım malzemesi değildir. W-STOP kullanılarak sızıntı önlendikten sonra, üzerine su yalıtımı yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Beton, sıva, şap, vb. mineral esaslı yüzeylerde yalıtma (izolasyon) öncesi mevcut su kaçağlarının tıkanmasında,
- Basınçlı su kaçağlarının, kuvvetli su akıntılarının ve kılcal su sızıntılarının yalıtım öncesi durdurulması veya tıkanmasında,
- Temel perde duvarları, bodrumlar, tüneller, su depoları, asansör çukurları ve hasarlı beton borularındaki aktif su kaçağlarının anında kesilmesinde,
- Acil kanalizasyon birleşimlerinde kullanılır.
- Beton, sıva, şap ve briket üzerinde kullanılabilir.

WATER OBTURATION MORTAR

PRODUCT DESCRIPTION

Polymer and catalyst added, quick setting stopping powder with mineral filler and special cement content, used for temporarily stopping water leakages. It is not a waterproofing material. Upon stopping the leakage with the use of W-STOP, waterproofing shall be made on it.

APPLICATION AREAS

- Indoors and outdoors,
- Blocking current water leakages before sealing (insulation) concrete, rendering, screed etc. mineral based surfaces,
- Blocking current water leakages before insulation on concrete, rendering, screed etc. mineral based surfaces,
- Blocking of active water leakages in foundation shear walls, foundations, tunnels, water tanks, elevator shafts and damaged concrete pipes immediately,
- Used in emergency sewerage connections.
- Can be applied on concrete, rendering, screed and briquette.

YURT BAY AQUA BİTÜM 1K



BİTÜM KAUKÇUK ESASLI TEK BİLEŞENLİ ESNEK SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

Polimer modifiye, bitüm esaslı tek komponentli yüksek elastik, kalın su yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

- Tüm yapıların temel ve perde duvarlarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, gecici ve sürekli su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Yağmurlu, serin ve nemli havalarda uygulanmaz
- Emici olmayan yüzeylerde uygulanmaz

BITUMEN BASED, SINGLE PART, HIGHLY ELASTIC, THICK WATERPROOFING

PRODUCT DESCRIPTION

Polymer modified, bitumen based, single part, highly elastic, thick waterproofing material.

APPLICATION AREAS

- Use in foundation and shear wall of structures as an insulation material against ground moisture, seepage water and continual water pressure.
- Not applied in rainy, chilly and humid weather.
- Not applied on nonabsorbent surfaces



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

Su İzolasyon

YURT BAY AQUA BİTUM 2K



BİTÜM POLİMER ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ESNEK SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

Bitüm polimer esaslı, çift komponentli, yüksek elastik kabiliyetine sahip su yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

- Tüm yapıların temel ve perde duvarlarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, gecici ve sürekli su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Yağmurlu, serin ve nemli havalarda uygulanmaz
- Emici olmayan yüzeylerde uygulanmaz

BITUMEN POLYMER BASED, DUAL PART, HIGHLY ELASTIC, WATERPROOFING

PRODUCT DESCRIPTION

Bituminous polymer based, dual part, highly elastic waterproofing material.

APPLICATION AREAS

- Use in foundation and shear wall of structures as an insulation material against ground moisture, seepage water and continual water pressure.
- Not applied in rainy, chilly and humid weather.
- Not applied on nonabsorbent surfaces.

YURT BAY AQUA BİTUM ASTAR



BİTÜMLÜ SU YALITIMI ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Aqua Bitümlü Su Yalıtım Astarı su ve bitümün özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır membran ve izolasyon astarıdır. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir film tabakası oluşur.

UYGULAMA ALANLARI

Her marka bitümlü ve izolasyon malzemelerinin uygulanmasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde üstüne uygulanan bitümlü membranların yüzeye daha sağlam ve kuvvetli yapışmasını sağlar. Sıcak bitümle parke yapıştırma uygulamalarında şap üzerine astar olarak sürülür. İnşaat kalıplarına sürülerek kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün bir yüzey elde edilmesi sağlanır. Beton suyunun kalıpları etkilemesini önler.

AQUA BITUMINOUS WATERPROOFING PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Aqua Bituminous Waterproofing Primer is a ready-to-use membrane and insulation primer obtained by mixing water and bitumen by using special methods. When its water content vaporizes it forms a waterproof film layer on the surface it is applied on.

APPLICATION AREAS

Used as primer before application of bituminous and insulation materials of any brand. It ensures that applied bituminous membranes demonstrate a more solid and stronger adhesion on the surface with its superior adhesion properties. Applied as primer on the screed in hot bituminous parquet adhesion applications. It can be applied on concrete forms for easy form removal and to obtain a smooth surface. Prevents influence of the concrete water on the forms.

YURT BAY MANTO YAPIŞTIRMA HARCİ



ISI YALITIM LEVHASI YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY ISI YALITIM LEVHASI YAPIŞTIRMA HARCİ, çimento esaslı, polimer katkılı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Yapıların iç ve dış mekânlarında EPS [Expanded Polistiren], XPS [Extrude Polistiren] ve taş yünü gibi levhaların yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.

ADHESIVE MORTAR FOR THERMAL INSULATION BOARD

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY THERMAL INSULATION BOARD ADHESIVE MORTAR is a cement-based, polymer added thermal insulation board adhesive mortar

APPLICATION AREAS

Used for binding EPS [Expanded Polystyrene], XPS [Extruded Polystyrene] and rockwool etc. boards on the surface at indoors and outdoors of the structures.



YURT BAY MANTO SIVA HARCİ



ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCİ, çimento esaslı, polimer ve polipropilen lif katkılı ısı yalıtım levhası siva harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Yapıların dış mekânlarında, gazbeton [AAC], tuğla, brüt beton, briket üzerine yapılan uygulamalarda, ısı yalıtımında kullanılan EPS [Expanded Polistiren], XPS [Extrude Polistiren] ve taş yünü levhaların üzerine yapılacak sıvalarda kullanılır.

THERMAL INSULATION BOARD RENDERING MORTAR

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY THERMAL INSULATION BOARD RENDERING MORTAR is a cement-based, polymer added thermal insulation board rendering mortar with polypropylene fiber additive.

APPLICATION AREAS

Used on the façades of the structures in applications on aerated concrete [AAC], brick, exposed concrete, briquette, as rendering to be made on EPS [Expanded Polystyrene], XPS [Extruded Polystyrene] and rockwool boards used in thermal insulation.



UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Dış mekân: ısı yalıtım levhası, beton, siva, şap gibi yüzeylerin sıvanmasında.

APPLICATION EXAMPLES

Outdoor: In rendering application on surfaces such as thermal insulation board, concrete, rendering, screed etc.

YURT BAY MANTO ASTAR



CEPHE ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı tüm iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen, penetrasyon gücü yüksek, silikonlu, örtücü pigmentli astardır.

UYGULAMA ALANLARI

Beton, siva, alçı, alçı panel, macun gibi her türlü gözenekli, emiş gücü yüksek yüzeylerde ve eski boyalı yüzeylerde emülsiyon esaslı kaplama malzemesi astarı olarak kullanılır.

FACADE PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Siliconized, covering pigmented primer with high penetration power, which can be applied under all acrylic emulsion-based, water-based interior and exterior wall coating materials.

APPLICATION AREAS

Used as emulsion based coating material on any kind of porous surfaces, surfaces with high absorbance and old painted surfaces such as concrete, rendering, plaster, plasterboard, putty.



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

Isı Yalıtım

YURT BAY DECO KALIN



ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF SIVA - KALIN HİDROFOBİK KATKILI

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY DECO DEKORATİF SIVA KALIN , beyaz çimento esaslı, su itici özelliğe sahip polimer katkı, son kat dekoratif kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve dış yüzeylerde, dış cephe ısı yalıtım sistemlerin üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç ve dış mekan:Çimento esaslı siva,
-Isı yalıtım levhası
-Beton yüzeyler

CEMENT BASED DECORATIVE PLASTER - ROUGH WITH HYDROPHOBIC ADDITIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY DECO DECORATIVE ROUGH CAST is a white cement based, polymer added, finishing decorative coating material with water repellent properties.

APPLICATION AREAS

Used as decorative coating on interior and exterior surfaces, facade thermal insulation systems where durability and decorative appearance is desired.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Heat-insulating board
-Concrete surfaces

YURT BAY DECO İNCE



ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF SIVA - İNCE HİDROFOBİK KATKILI

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY DECO DEKORATİF SIVA İNCE, beyaz çimento esaslı, su itici özelliğe sahip polimer katkı, son kat dekoratif kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve dış yüzeylerde, dış cephe ısı yalıtım sistemlerin üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç ve dış mekan:Çimento esaslı siva,
-Isı yalıtım levhası
-Beton yüzeyler

CEMENT BASED DECORATIVE PLASTER - THIN WITH HYDROPHOBIC ADDITIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY DECO DECORATIVE FINE RENDERING is a white cement based, polymer added, finishing decorative coating material with water repellent properties.

APPLICATION AREAS

Used as decorative coating on interior and exterior surfaces, facade thermal insulation systems where durability and decorative appearance is desired.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Heat-insulating board
-Concrete surfaces

YURT BAY DECO ÇİZGİ



ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF SIVA -ÇİZGİ HİDROFOBİK KATKILI

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY DECO DEKORATİF SIVA ÇİZGİ DOKULU, beyaz çimento esaslı, su itici özelliğe sahip polimer katkı, son kat dekoratif kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve dış yüzeylerde, dış cephe ısı yalıtım sistemlerin üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç ve dış mekan:Çimento esaslı siva,
-Isı yalıtım levhası
-Beton yüzeyler

CEMENT BASED DECORATIVE PLASTER - LINE WITH HYDROPHOBIC ADDITIVE

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY DECO DECORATIVE LINEAR PATTERN RENDERING is a white cement based, polymer added, finishing decorative coating material with water repellent properties.

APPLICATION AREAS

Used as decorative coating on interior and exterior surfaces, facade thermal insulation systems where durability and decorative appearance is desired.

APPLICATION EXAMPLES

Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Heat-insulating board
-Concrete surfaces

YURT BAY DOLGULU ASTAR



YÜZEY PRÜZLEŞTİRİCİ ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Emülsiyon polimer esaslı dolgulu astar. Seramik üzerine seramik yapıştırma uygulamalarında kullanılan yüzey pürüzleştirici astar.

UYGULAMA ALANLARI

Seramik, granit, mermer gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, şap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır. Su altında kalan yüzeyler için uygun değildir.

ROUGH SURFACE PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Emulsion based rough surface primer. Surface roughening primer used in tile over tile adhesion applications.

APPLICATION AREAS

Used as primer on smooth and glossy surfaces such as ceramic, granite, marble and absorbent surfaces such as plaster, concrete, screed. Not suitable for submerged surfaces.

YURT BAY BRÜT BETON ASTARI



BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Polimer dispersiyon esaslı, solventsiz, brüt beton astarıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

CONCRETE PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Polymer dispersion based, solvent-free exposed concrete primer

APPLICATION AREAS

Used as primer on exposed concrete surfaces with high water absorbance, walls and ceilings, under cement and plaster based rendering to increase adherence and workability time, to prevent water absorbability.

YURT BAY ASTAR



AKRİLİK ESASLI ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, kullanıma hazır astar.

UYGULAMA ALANLARI

Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi yüzeylerin emiciliğini azaltarak çimento esaslı malzemelerin yapışma mukavemetinin artırmak için kullanılır. Seramik kaplama, tesviye şapı, izolasyon, boya gibi uygulamalardan önce, tozmayı önlemek ve verimi artırmak amacıyla uygulanır.

ACRYLIC BASED PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Used for reducing absorbability of surfaces such as plaster,

APPLICATION AREAS

Concrete, rendering, wood and increasing adhesive strength of cement based materials. Used to prevent dusting and to improve efficiency prior to ceramic tile covering, leveling screed, insulation, painting etc. applications.

YURT BAY LATEX



PERFORMANS ARTTIRICI HARÇ KATKISI

ÜRÜN TANIMI

Sentetik kauçuk esaslı, çimento esaslı harç, sıva, şap gibi malzemelerin performansını arttırıcı sıvı katkı malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Çimento esaslı harçların esnekliğini, aderansını ve su geçirimsizliğini artırır, onarım işlerinde kullanımını sağlar.

MORTAR ADDITIVE FOR PERFORMANCE

PRODUCT DESCRIPTION

Liquid additive which improves the performance of syntetic rubber based, cement based mortar, rendering, screed etc. materials.

APPLICATION AREAS

Improves elasticity, adherence and imperviousness of cement based mortars, ensures their use in repair works.



YURT BAY YAPI KİMYASALLARI

Zemin Hazırlık

YURT BAY TECHNOFLOW



KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI (1-10 mm)

ÜRÜN TANIMI

YURT BAY ZEMİN TESVİYE ŞAPI, zemindeki seviye farklılıklarını ortadan kaldırarak pürüzsüz bir yüzey oluşturma amacıyla kullanılan, uygulama esnasında yayılma kolaylığı sağlayan yüksek performanslı kimyasal katkıları içeren, çimento esaslı yüzey düzeltme şapıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Yaya trafiğine maruz iç ortam zeminlerinde tozuma karşı dirençli yüzey oluşturmada, beton veya prefabrik beton yüzeylerin düzleştirilmesinde, PVC, laminant parke, ahşap ve seramik kaplama altında düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla, eskimiş veya yeni beton ve şap zeminlerin tamir ve tesviyesinde kullanılır..

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

- İç mekanlarda;
- Beton döşeme
- Prefabrik beton

SELF- LEVELLING SCREED (1-10 mm)

PRODUCT DESCRIPTION

YURT BAY FLOOR LEVELING SCREED is a cement based leveling screed containing high performance chemical additives which ensure easy dispersion during application and used for establishing a smooth surface by eliminating level differences on the floor.

APPLICATION AREAS

Used for establishing a surface resistant to dusting in indoor floors which are exposed to pedestrian traffic, for leveling concrete or precast concrete surfaces, for obtaining a smooth surface under PVC, laminated flooring, wood and ceramic flooring, for repairing and leveling worn out or new concrete and screed surfaces.

APPLICATION EXAMPLES

- Indoors;
- Concrete slab
- Precast concrete

YURT BAY YÜZEY KORUYUCU



SERAMİK VE FAYANS UYGULAMALARI İÇİN

ÜRÜN TANIMI

Her türlü doğal ve sentetik taşa uygun, renk değişimi yapmayan, çok yüksek emilmeye sahip, uzun ömürlü, iç ve dış mekânlarda kullanıma uygun ve her iklim koşuluna uygun yüksek UV dayanımına sahip, su geçirimsizliği sağlayan su bazlı emprenye ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü doğal taş yüzeyde bina dış cephelerinde, çimento bazlı yüzeylerde, teras ve balkonlarda güvenle kullanılabilir.

CERAMIC AND TILE APPLICATIONS

PRODUCT DESCRIPTION

Durable, water based, impregnation product without discoloration, with very high absorption rate, high UV resistance offering waterproofing, suitable for any kind of natural and synthetic rock, suitable for use indoors and outdoors, withstanding to any climate condition.

APPLICATION AREAS

Can be used confidently on any kind of natural rock surface, building facades, cement based surfaces, terraces and balconies.

YURT BAY CLEANER



BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Seramik, porselen seramik ve derz dolgular üzerinde zaman içerisinde doğal yollarla oluşan kir, kireç ve deterjan atıklarının derz dolguları aşındırmadan çıkarılmasında kullanılan organik temizlik malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Seramik, porselen seramik ve derz dolgular üzerinde mükemmel sonuç verir. Mermer, granit ve doğaltaş üzerinde kullanıma uygun değildir. Bu türler dışında kalan kaplama malzemelerinde kullanım için küçük bir alanda deneme yapılması tavsiye edilir.

CONCRETE PRIMER

PRODUCT DESCRIPTION

Organic cleaning agent used for removing dirt, lime and detergent residues forming on tiles, porcelain tiles and joint fillers in time, without wearing out the joint fillers.

APPLICATION AREAS

Offers perfect result with tiles, porcelain tiles and joint fillers. Not suitable for use on marble, granite and natural rocks. Trial application on a small area is recommended before use with coating materials other than these types.



YURTBAY YAPI KİMYASALLARI

ESKİŞEHİR FABRİKA

Oklubalı Mah. P.K: 22 İnönü/ESKİŞEHİR
T: +90 222 596 62 00 F: +90 222 596 61 99

ADANA FABRİKA

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İsmet Atlı Cad.
No:11 Adana / Turkey
T: +90 322 342 10 05 F: +90 322 342 10 09

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

MARMARA BÖLGESİ

Hasanpaşa Mah. Lavanta Sok. No: 2 Kadıköy/İSTANBUL
T: +90 216 327 99 99 F: +90 216 326 52 00

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans No: 50, Daire: 11 Seyhan/ADANA
T: +90 322 237 12 21

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Aşağıöveçler, 1322 Cad. No: 13/15 Çankaya/ANKARA
T: +90 312 440 60 61 - 440 70 25 F: +90 312 441 46 48

AKDENİZ BÖLGESİ

Doğuyaka Mah. Termesos Bulvarı, No:33/4 Time Plaza 1 Muratpaşa/ANTALYA
T: +90 242 312 02 14 F: +90 242 312 02 15

EGE BÖLGESİ

Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi, Kat: 1 No: 478/105 Yenişehir/İZMİR
T: +90 232 469 93 41 F: +90 232 469 37 18

www.yyk.com.tr

[f](#) [t](#) [i](#) [p](#) /yurtbayyk